

ArBrillo B20

Emulsión autobrillo
a base de polímeros acrílicos



www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411

Línea Tratamiento de Superficies



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

ArBrillo B20

Emulsión autobrillo

ArBrillo B20 es un producto acuoso a base de polímeros acrílicos modificados y cera, para el tratamiento de pisos.

La utilización de ArBrillo B20 brinda protección y brillo a las superficies, adicionalmente presenta excelente resistencia a la abrasión, facilidad de aplicación y remoción.

ArBrillo B20 forma una película translúcida e incolora.

La recomendación es utilizar el producto tal cual está. No rebajar.

Protección y brillo Translúcida e incolora

Usos

- Sellar pisos industriales como depósitos, supermercados, oficinas y garajes.

Ventajas

- Brinda protección y brillo a las superficies.
- Presenta excelente resistencia a la abrasión, facilidad de aplicación y remoción.
- Evita la formación de polvo sobre el cemento.
- Resistente al agua, al aceite y a los detergentes.

Aplicación

Aplicar una o dos capas de ArBrillo B20 puro en forma continua con paño o mopa. Para pisos no tratados se recomienda aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa.

Es posible realzar el brillo de las superficies utilizando maquina lustradora.

Agitar ligeramente antes de su uso.

Cuando el recubrimiento se deteriore, por desgaste, suciedad, etc., efectuar una total remoción y reaplicación del producto siguiendo las prácticas convencionales.



Rendimiento

11 a 13 m² por mano por litro, dependiendo de las condiciones de la absorción y rugosidad superficial.

Almacenar

ArBrillo B-20 no debería almacenarse por periodos mayores a los 6 meses previos a su utilización. En lo posible, el almacenamiento debería llevarse a cabo a una temperatura uniforme, preferentemente a temperaturas entre 5 y 25 °C.

En principio, el producto debe ser mantenido lejos de las heladas.

Presentación

5 Lts.

20 Lts.