

ArCril

Látex

Profesional

INTERIOR EXTERIOR



Línea Impermeabilizantes y Pinturas Acrílicas



www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

Base acrílica para uso interior y exterior

ArCril

Látex Profesional

Producto de base acrílica para uso interior, con destacado poder cubritivo y excelente terminación mate. Su máxima blancura no sólo posibilita un acabado sobresaliente, sino que lo hace apto para ser entonado reproduciendo fielmente los colores esperados. Su estudiada reología otorga óptima viscosidad, lo que posibilita una fácil aplicación eliminando prácticamente el salpicado. Esto último destaca una excelente nivelación.

Máxima blancura Excelente nivelación

Usos

- Para paredes interiores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.

Ventajas

- Destacado poder cubritivo.
- Fácil aplicación eliminando el salpicado.
- Rápida habitabilidad.
- Alta lavabilidad.
- Corto tiempo de secado y su suave olor.

Aplicación

- Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar ArCril Sellador Fijador en las superficies, antes de comenzar a pintar.

- Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

Limpieza

Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

Tiempo de secado

Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

Colores

Se puede entonar con entonador universal hasta 37,5 cm³ de producto por litro de pintura.

Terminación: Mate.

Rendimiento

12 a 16 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.



Precauciones

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

Presentación

20 Lts.

10 Lts.