

ArCril

Muros

IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO



Línea Impermeabilizantes y Pinturas Acrílicas



www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

ArCril

Muros

Increíblemente elástico, resiste al impacto de las tormentas, la erosión eólica y la radiación UV. Su adecuada viscosidad lo convierte en un recubrimiento de fácil aplicación.

De excelente nivelación, cuando se seca produce una membrana infranqueable a la humedad y filtraciones, altamente durable por su gran adherencia al sustrato y su notable resistencia mecánica.

Como respuesta del producto aplicado se obtiene un alto poder cubritivo con un elevado índice de elasticidad isótropo (multidireccional), resistente no sólo a exigencias climáticas (lluvia y altas temperaturas y sus consecuencias: movimientos de contracción y dilatación del sustrato) sino a la degradación producida por la radiación UV.

Membrana contra la humedad altamente durable

Usos

- Impermeabiliza paredes exteriores de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, teja, etc.

Ventajas

- Resistencia a exigencias climáticas.
- Gran resistencia mecánica
- Excelente adherencia.

Aplicación

- Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, etc.

- Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless, entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

Limpieza

Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

Tiempo de secado

Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

Colores

Se puede entonar con entonador universal hasta 37,5 cm³ de producto por litro de pintura.

Terminación: Mate.

Rendimiento

12 a 16 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.



Precauciones

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

Presentación

20 Lts.

10 Lts.

4 Lts.