

ArCril PREMIUM

PINTURA LÁTEX USO
INTERIOR

PINTURA LÁTEX USO
EXTERIOR



Línea Impermeabilizantes y Pinturas Acrílicas



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411

ArCril

Premium Interior

Producto acrílico para uso interior, con máxima blancura, alto poder cubritivo, excelente nivelación y rápido secado. Su adecuada reología otorga la óptima viscosidad que posibilita una fácil aplicación con un mínimo salpicado. Debido a su olor suave esta pintura ha sido formulada para cubrir exigencias de rápida habitabilidad, como se espera de un producto de alta gama.

Excelente poder cubritivo

Usos

- Para ser aplicado en clínicas, aeropuertos, shoppings, bancos, hoteles, instituciones educativas, supermercados, lugares donde se procesen y/o consuman alimentos, el hogar, etc.
- Paredes interiores de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.

Ventajas

- Poder Anti-hongos
- Excelente poder cubritivo
- Insuperable nivelación
- Gran durabilidad
- Rápido secado
- Olor suave. Rápida habitabilidad

Aplicación

- Preparación de superficie: La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc. Siempre es conveniente aplicar ArCril Sellador Fijador en las superficies, antes de comenzar a pintar.
- Aplicación: Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

Colores

Blanco óptimo. Se puede entonar con entonador universal hasta 37,5 cm3 de producto por litro de pintura.

Terminación: Mate: textura aterciopelada.

Satinada: con ligantes que preservan el brillo.

Rendimiento

12 a 16 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

Presentación

20 Lt., - 4 Lt.



ArCril

Premium Frentes

Producto impermeable para fachadas y muros de uso exterior, increíblemente elástico, con excelente resistencia a los factores climáticos y a la radiación UV. Su adecuada viscosidad lo hace un recubrimiento de fácil aplicación. Posee excelente nivelación, rápido secado y olor suave que rápidamente se disipa.

Insuperable nivelación Rápido secado

Usos

- Impermeabilización de paredes exteriores de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, teja, etc.

Ventajas

- Excelente resistencia a los factores climáticos y a la radiación UV.
- Fácil aplicación
- Rápido secado
- Olor suave que rápidamente se disipa.
- Poder Anti-hongos y Anti-algas
- Excelente Poder Cubritivo

Aplicación

- Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, hongos, suciedad, etc. Siempre es conveniente aplicar ArCril Sellador Fijador en las superficies, antes de comenzar a pintar.

- Aplicación: Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

Tiempo de secado

Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs.

Colores

Blanco óptimo. Se puede entonar con entonador universal hasta 37,5 cm3 de producto por litro de pintura. Terminación: Mate

Rendimiento

12 a 16 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

Presentación

20 Lt. - 4 Lt

