

ArCril S50

Sellador acrílico
para pisos porosos y de cemento



Línea Tratamiento de Superficie



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411

ArCril S50

Sellador acrílico

Sellador acrílico formulado particularmente para sellar suelos que son muy porosos, como el cemento. La película protectora de este sellador evita la formación de polvo sobre el cemento, es resistente al agua, al aceite y a los detergentes.

Pisos porosos y de cemento Translúcida e incolora

Usos

- Sellar pisos industriales como depósitos, supermercados, oficinas y garajes.

Ventajas

- Soporta el tráfico pesado
- El mantenimiento de los pisos sellados con ArCril S50 puede ser efectuado con detergentes neutros o maquinas automáticas.
- Evita la formación de polvo sobre el cemento.
- Resistente al agua, al aceite y a los detergentes.

Aplicación

Debido a su formulación soporta el tráfico pesado, por lo tanto, es indicado para sellar pisos industriales como depósitos, supermercados, oficinas y garajes. La aplicación de ArCril S-50 será sobre una superficie muy limpia y seca, y según como sea la porosidad del piso aplicar 2 ó 3 manos, atendiendo que la mano precedente esté bien seca.

El mantenimiento de los pisos sellados con ArCril S-50 puede ser efectuado con detergentes neutros y/o maquinas automáticas. Con la posterior aplicación de ArCril S-50.

En caso de desear un brillo superior se recomienda el uso de ArBrillo B-20 o ArHidro H-30.



Rendimiento

10 a 20 m² por mano por litro, dependiendo de las condiciones de la absorción y rugosidad superficial.

Almacenar

ArCril S-50 no debería almacenarse por periodos mayores a los 12 meses previos a su utilización. En lo posible, el almacenamiento debería llevarse a cabo a una temperatura uniforme, preferentemente a temperaturas entre 5 y 25 °C. En principio, el producto debe ser mantenido lejos de las heladas.

Presentación

5 Lts

20 Lts