

ArCril

Sellador Fijador

SELLADOR FIJADOR

AL AGUA



Línea Impermeabilizantes y Pinturas Acrílicas



www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

ArCril

Sellador Fijador

Producto ecológico, formulado a partir de resinas en suspensión acuosa, indicado tanto para uso interior como exterior. Desarrollado para sellar la porosidad de sustratos pulverulentos o entizados minimizando la absorción de la superficie, aumentando consecuentemente el rendimiento de las pinturas de terminación. Adicionalmente actúa como fijador, mejorando la adherencia en sustratos tales como mampostería, fibrocemento, yeso, o similares. Por su doble capacidad: fungo-algucida no permite el establecimiento de colonias de hongos así como la intrusión de algas y otros microorganismos invasivos.

Membrana contra la humedad altamente durable

Usos

- Para uso interior como exterior.
- Paredes interiores y exteriores (nuevas o a repintar) de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.

Ventajas

- Máxima penetración.
- Óptimo sellado de poros.
- Alto poder aglomerante.
- Resistente a hongos y algas.
- Mejorando la adherencia.

Aplicación

- Preparación de superficie

La superficie debe estar firme, limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

- Aplicación

Se recomienda aplicar una sola mano con pincel, rodillo o soplete airless, diluyendo el producto en 2 a 3 partes de su volumen de agua. Si bien es un producto de rápido secado (seca en 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura -HRA 60%, 25°C-) es aconsejable pintar después de las 24 hs de aplicado.

Limpieza

Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

Tiempo de secado

Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

Colores

Incoloro.

Rendimiento

10 a 20 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.



Precauciones

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

Presentación

20 Lts

10 Lts

4 Lts