

ArCril

Techos

MEMBRANA LÍQUIDA
IMPERMEABILIZANTE



Línea Impermeabilizantes y Pinturas Acrílicas

 **ARGOS**



www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

ArCril

Techos

Producto ecológico, impermeabilizante elastomérico para techos, de formulación acrílica, para uso exterior. Increíblemente elástico, con excelente resistencia a factores climáticos adversos y a la radiación UV. Su consistencia cremosa lo hace un recubrimiento de fácil aplicación. Su estudiada plasticidad, permite emproljar la superficie durante el secado. Cuando seca, produce una membrana impermeable, de gran adherencia al sustrato y resistencia mecánica. Altamente durable. Indicado para todo tipo de techos, horizontales, de gran pendiente o abovedados y terrazas (de tránsito moderado); sean de cemento, fibrocemento, baldosas, cerámica no esmaltada, membranas asfálticas con terminación de poliéster, o similares. Calidad Premium.

Membrana líquida impermeabilizante

Usos

- Techos exteriores y terrazas de tránsito moderado; de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedras, baldosas, cerámica no esmaltada, membranas asfálticas con terminación de poliéster, etc.

Ventajas

- ArCril Techos posee excelente resistencia a las condiciones de exposición al sol. El color blanco es un aislante térmico eficaz.
- Resiste uso normal y limpieza.
- Es transitable.
- Máxima impermeabilidad que impide la penetración del agua de lluvia.
- Es de alta viscosidad y fácil aplicación, se diluye solo con agua.
- Por su característica elástica absorbe los movimientos estructurales de los techos.
- Forma una membrana uniforme que soporta la intemperie y los ciclos térmicos durante largos períodos sin alterar sus propiedades.
- Su consistencia facilita la aplicación aún en superficies verticales o inclinadas sin que el material se escurra.

Aplicación

- Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Preparar una dilución de ArCril Techos al 80% (4 partes de producto más 1 parte de agua) y aplicar una mano a modo de imprimación, en toda la superficie a tratar.

- Aplicación

Se puede aplicar a pinceleta, rodillo u otros medios mecánicos, si se garantiza cubrir sin dificultad toda la superficie y no es necesario reparar en necesidades estéticas, por ej. con la asistencia de una racleta de goma, un secador de pisos, etc. Aplicar 2 ó 3 manos de ArCril Techos puro (sin diluir), según el grado de protección deseada, dejando transcurrir entre operaciones, de 8 hs a 12 hs, según las condiciones de temperatura y humedad ambiental.

Limpieza

Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

Nº de manos

2 ó 3, según el grado de protección deseada.



Tiempo de secado a 25°C

Al tacto 4 hs y entre manos de 8 a 12 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

Colores base

Blanco, Verde y Rojo Teja.

Terminación

Satinada.

Dilución

Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación. Como imprimación: diluir al 80% (4 partes de producto más 1 parte de agua).

Rendimiento

1 kg por m², en 2 ó 3 manos, según la rugosidad y absorción del sustrato.

Precauciones

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

Carta de colores (los colores expresados en la carta son de referencia)



Presentación

20 Kg. - 10 Kg. - 4 Kg.