

ArHidro H30

Hidrolaca poliuretánica
acuosa para pisos cementicios



Línea Tratamiento de Superficies

www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

ArHidro H30

Hidrolaca

ArHidro H30 es un recubrimiento poliuretánico acuoso para pisos cementicios, formulado a base de emulsión de poliuretánico alifático. Presenta buena resistencia a la intemperie, al rayado, además la aplicación de ArHidro H30 brinda impermeabilidad a la superficie tratada y resistencia química.

Resistente a la intemperie
Impermeabiliza superficies

Usos

- Puede ser usado como terminación de pisos cementicios, alisados, micropisos, cerámicas rústicas, mosaicos, etc.

Ventajas

- Presenta buena resistencia a la intemperie y al rayado.
- Brinda impermeabilidad a la superficie tratada.
- Presenta resistencia química.

Aplicación

Aplicar tres manos de ArHidro H-30, dejando secar aprox. 60 min. entre capa y capa.

Para alto tránsito, dar más cantidad de manos de ArHidro H30. En el caso de micropisos nuevos aplicar después de 24 hs de haber terminado.

Agitar ligeramente antes de su uso.

Se recomienda aplicar el producto con pasacera o un pad similar a los utilizados en parquet, evitando el uso de pincel o rodillo.



Rendimiento

11 a 16 m² por mano por litro, dependiendo de las condiciones de la absorción y rugosidad superficial.

Almacenar

En cuanto a la preservación, los productos de la línea Argos profesional emplean conservantes en concentración suficiente para garantizar una correcta preservación aun en épocas estivales.

Presentación

5 Lts

20 Lts