

ArTex

Simil Piedra

Revestimiento plástico

INTERIOR EXTERIOR



Línea Revestimientos Texturados

www.argosindustrial.com.ar
tecnica@argosindustrial.com.ar
t 011 4371-9042
t 02225-483411



ARGOS

productos, sistemas y soluciones confiables

ArTex

Simil Piedra

Revestimiento plástico

Revestimiento en base acrílica, aditivos plásticos y cargas minerales naturales, de excelente resistencia a la intemperie, que al ser aplicado logra la apariencia simil piedra natural, con las ventajas de la última tecnología en polímeros. Ideal para el reciclaje o la terminación de obras nuevas.

Interior • Exterior

Resistente a todos los climas

Usos

- Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies: revoques gruesos alisados ó finos, hormigón, madera, placas de yeso, chapa metálica, etc.

Ventajas

- 100% impermeable a la lluvia
- Resistente a todos los climas (- 25° hasta 80°)
- No cuartea ni fisura
- No se despegan ni se descascara
- Antihongo
- Fácil de aplicar

Aplicación

• Preparación de la superficie: Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes. Aplicar base fijadora (usar con una dilución de no más de un 10% de agua) con rodillo ó pincel en forma uniforme y sobre toda la zona a revestir. Dejar secar de 3 a 4 horas en verano y de 5 a 8 horas en invierno antes de comenzar con la primer mano del revestimiento. No debe mezclarse la base fijadora con el revestimiento. Si la superficie tiene desniveles ó desprolijidades del orden de los 2 a 3 mm, se puede en la primer mano, mezclar 1 parte en volumen de ArTex Simil Piedra con 1 parte de arena limpia y tamizada, y trabajar con esta mezcla como un enduido para nivelar y minimizar en consumo. Sobre revoques ú hormigones "nuevos", es recomendable dejar curar los mismos 30 días.

• Aplicación: Luego de la Base Fijadora recomendamos aplicar la 1ra. mano con llana metálica, (formando un ángulo aproximado de 45° entre la llana y la pared y siempre extendiendo el material de abajo hacia arriba), con el producto directamente del envase, extendiendo bien el ArTex Simil Piedra por toda la superficie. Dejar orear unos minutos y planchar las imperfecciones con una llana plástica en forma suave, apoyando toda la llana sobre la pared. Dejar secar de 4 a 8 horas. Aplicar una 2da. mano de producto con la misma técnica, dejar orear unos minutos, según la temperatura ambiente y luego planchar suavemente la superficie con la llana plástica únicamente (idem 1ra. mano), realizando movimientos circulares para lograr la terminación deseada. Con dibujo de bloques: 24 horas después de terminada la aplicación, puede realizarse con algún elemento punzante: punzón, etc, el dibujo de los bloques deseados tratando de rayar el ArTex Simil Piedra de forma tal de no "cortar" todo el espesor del revestimiento y sin llegar hasta el revoque.



Tiempo de secado

Superficial: de 8 a 12 hs.
Total: 30 días aprox.

Rendimiento

De 2 a 2,2 kg/m² terminado.

Presentación

250 Kg. - 25 Kg.

